

Zakres użytkowania

Wkręt jest przeznaczony do montażu w podłożach drewnianych uchwyty kabli, gniazd elektrycznych i innych elementów instalacji elektrycznych. Do zastosowania również w kombinacji z kołkami rozporowymi, lub montażu okładzin/płyt.

Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1018
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny 5µm
Klasa korozyjności środowiska	C1

Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej ocynkowanej elektrolitycznie. Posiada gniazdo montażowe Philips Ph2. Łeb kulisty.

Montaż

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki:
1100-2500/min



Wkręt do elementów instalacji elektrycznej, ocynkowany

Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk x L mm	D mm	B mm	Bjt nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
552716	4,2x16	7,8	10,0	Ph2	900	8
552722	4,2x22	7,8	12,0	Ph2	500	8
552735	4,2x35	7,8	31,0	Ph2	400	8
552745	4,2x45	7,8	41,0	Ph2	250	8

