

### Zakres użytkowania

Wkręt do jest przeznaczony do montażu listew przypodłogowych, wykończeniowych oraz podłóg drewnianych do podłoża z drewna lub stali o grubości max 0,9 mm.

### Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej żółto chromowanej, oraz żółto chromowanej z białolakierowanym łbem. Wkręt posiada dodatkowy gwint pod łbem dla dokładnego trzy-

mania montowanej listwy lub deski. Gwint główny wkręta ma wzdłużne nacięcie, aby wyeliminować ewentualne spękania i rozwarstwiania się mocowanych elementów drewnianych oraz obniżyć moment dokręcający. Posiada gniazdo montażowe TX.

### Montaż

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 1200-2500obr /min.



### Specyfikacje

Material	stal utwardzana SAE C1022
Zabezpieczenie antykorozyjne	żółtochromowany + biały lakier
Klasa korozyjności środowiska	C1

## Wkręt do listew przypodłogowych/wykończeniowych i podłóg, mały łeb, do podłoża drewnianych/stalowych, żółto chromowany

### Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk x L mm	D mm	B mm	Bit	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
554642	3,9 x 42	5,0	27,0	TX10	400	6
554657	3,9 x 57	5,0	37,0	TX10	250	6

