

Zakres użytkowania

Wkręt montażowy z wiertłem stosowany jest do montażu w konstrukcjach stalowych o grubości max 2,0 mm.

Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej ocynkowanej elektrolitycznie, biało lub czarno

lakierowanej, dostępny również w powłoce CorrSeal do zastosowań na zewnątrz. Posiada gniazdo montażowe Philips Ph2.

Montaż

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarci: 1800-2800/min



CorrSeal

ESSVE CorrSeal powłoka antykorozyjna



Aprobata Techniczna nr 0075/05.

Specyfikacje

	Ocynkowane	Czarnoocynkowane	Lakierowane	CorrSeal
Materiał	Stal utwardzana SAE C1022	Stal utwardzana SAE C1022	Stal utwardzana SAE C1022	Stal utwardzana SAE C1022
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny 5µm	Ocynk czarny 5µm	Biało lub Czarno lakierowany	CorrSeal
Klasa korozyjności środowiska	C1	C1	C1-C2	C4

Wkręt montażowy, z nawiertką, do konstrukcji stalowych, CorrSeal

Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
569513	4,2×13	11,0	13,0	Ph2	250	12
569532	4,2×32	11,0	32,0	Ph2	250	8

