

### Zakres użytkowania

Wkręt z nawiertką GU Aqua jest przeznaczony do montażu płyt gipsowych zewnętrznych w konstrukcjach stalowych o gr. max. 2,0 mm.

### Opis

Wkręt do płyt gipsowych GU Kombi jest nowatorskim rozwiązaniem umożliwiającym montaż płyt na zewnątrz.

Konstrukcja wkręta zapewnia szczelne mocowanie w zewnętrznych okładzinach ścian.

Wkręt umożliwia montaż w konstrukcjach stalowych o gr. max. 2,0mm.

Wkręt jest wykonany ze stali utwardzanej ze

srebrną powłoką antykorozyjną CorrSeal, która umożliwia montaż zewnętrzny. Powłoka antykorozyjna CorrSeal spełnia wymogi klasy korozyjności C4.

### Montaż

Aby uzyskać szybki i sprawny montaż, użyć wkrętarki z regulacją głębokości.

W trakcie montażu specjalny stożkowy kształt łba "wpuszczony" na głębokość 0,5 do 1,0 mm nie powoduje uszkodzeń mocowanej płyty.

Zalecana prędkość obrotowa: 30 - 40 mm 2800 - 6000/min.



**CorrSeal**

ESSVE CorrSeal powłoka antykorozyjna



Aprobata Techniczna SITAC nr 0075/05.

### Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzona SAE 1022
Zabezpieczenie antykorozyjne	CorrSeal, wosk
Klasa korozyjności środowiska	C4

## Wkręt do płyt gipsowych GU, z nawiertką, do stosowania na zewnątrz, do konstrukcji stalowych, CorrSeal

### Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar d x L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
582125	3,5x25	9,0	21,0	PH2	1000	6
582140	3,5x40	9,0	36,0	PH2	500	4

