

### Naudojimo sritis

Gipskartonio plokščių montavimas viduje, prie plieninio profilio. Grežimo pajėgumas: 0,7-2,0 mm.

### Aprašymas

Sraigtais yra tiesioje juostoje. Pagaminti iš grūdinto plieno. Fosfatuotas, blizgaus cinkavimo 5μ arba blizgaus cinkavimo 20μ paviršius.

Philip kryžminiai grioveliai Ph2.

Tinka įprastiems automatiniams suktuvams.

### Montavimas

Montavimui rekomenduojamos tekintos galvutės.

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 25-50 mm - 2000-2800/min.



### Specifikacija

	Fosfatuoti	Blizgaus cinkavimo	Blizgaus cinkavimo
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1018	Grūdintas plienas SAE1018	Grūdintas plienas SAE1018
Paviršiaus apdorojimas	Fosfatuotas	Blizgaus cinkavimo, 5μm	Blizgaus cinkavimo, 20μm
Sraigų sąnaudos	apie 20 vnt./m <sup>2</sup>	apie 20 vnt./m <sup>2</sup>	apie 20 vnt./m <sup>2</sup>
Korozijos klasė	C1	C1	C2

## Gipskartonio plokščių sraigtais su grežiančia viršūne. Blizgaus cinkavimo, 5μm

### Blizgaus cinkavimo, 5 μm

Art.Nr.	Dydis dk×L, mm	D, m	B, m	Galvutės Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje	Kiekis paletėje
592325	3,5×25	8,4	20,0	Ph2	1000	6	180
592340	3,5×40	8,4	35,0	Ph2	1000	6	180
592350	3,5×50	8,4	45,0	Ph2	1000	6	108

