

Naudojimo sritis

Medinių ir plokštinių medžiagų montavimas viduje prie plieninio profilio.

Aprašymas

Iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Gręžiantys ir sriegiantys sraigčiai su

freziniais sparneliais minkštomis medžiagoms gręžti. Galvutė su 4 pjaunančiais ranta, kurie montuojant giliau įleidžia sraigą. Su PH2 antgalių fiksatoriumi. Gręžimo pajėgumas: 1,8 - 3,0mm.

Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1022
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, min. 5µm
Korozijos klasė	C1

Sraigčiai su sparneliais ir gręžiančia viršūne. Plieniniam profiliui. Blizgaus cinkavimo. PH2 fiksatorius.

Techniniai duomenys ir pakuotės

Art. Nr.	Dydis dk x L	D, m	B, m	Antgalio Nr.	Maks. suėmimo ilgis esant maks. gręžimo pajėgumui	Gręžimo pajėgumas, mm	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
5953 30	3,8 x 30	7,0	14,0	PH2	17,0	1,8 - 3,0	1000	6
5953 41	3,8 x 41	7,0	25,0	PH2	28,0	1,8 - 3,0	1000	6

