

## Pielietojums

ESSVE Golden Anchor paredzēti stiprināšanai betonā un dabīgajā akmenī. Golden Anchor piemēroti izmantošanai vietās, kur nostiprināšanai nepieciešama augsta slodzes

izturība. Golden Anchor piemēroti, piem., koka/tērauda karkasu sedlukoku un fasādes profilu, kā arī Z profila tērauda un kalumu konstrukciju utt. nostiprināšanai.



## "Golden Anchor"

### Mazais iepakojums

Art.nr.	Izmērs/ detalas biež./ garums mm	D mm	Vītnes garums mm	Urbja- Ø mm	Urbšanas dziļums mm	Maks. detalas biež. mm	Atslēgas platums mm	Gab./ ie- pak.	Iepak./ kaste
<b>51072</b> <b>1</b>	M8/10/86	18	50	8	40/60/70	40/20/10	13	3	10
<b>51072</b> <b>2</b>	M8/50/126	18	66	8	40/60/70	80/60/50	13	3	10
<b>51072</b> <b>4</b>	M10/7/104	22	59	10	45/65/90	51/31/7	15	3	10
<b>51372</b> <b>4</b>	M10/7/104	22	59	10	45/65/90	51/31/7	15	10	6
<b>51072</b> <b>5</b>	M10/37/134	22	89	10	45/65/90	81/61/37	15	2	10
<b>51072</b> <b>6</b>	M10/52/ 149	22	89	10	45/65/90	96/76/52	15	2	10
<b>51372</b> <b>6</b>	M10/52/ 149	22	89	10	45/65/90	96/76/52	15	8	6
<b>51071</b> <b>7</b>	M12×80*	26	34	12	65/85/-	25/5/-	18	2	10
<b>51072</b> <b>8</b>	M12/15/ 126	26	70	12	65/85/100	51/31/15	18	2	10
<b>51372</b> <b>8</b>	M12/15/ 126	26	70	12	65/85/100	51/31/15	18	6	6
<b>51073</b> <b>0</b>	M12/45/ 156	26	70	12	65/85/100	81/61/45	18	2	10

\* Šie izmēri ir par īsu, lai atbilstu standarta montāžas dziļuma prasībām.