

Pielietojums

ESSVE plastmasas dībeļi paredzēti stiprināšanai betonā, ķieģeļi un dabīgajā akmenī.

Apraksts

Plastmasas dībeļiem ir krāsu marķējums ērtākai pareizā izmēra dībeļa izvēlei. Dībeļi izplešas dubulti, izņemot pie paša atloka, kas novērš plaisu veidošanos trauslos materiālos.

Tehniskie parametri

Materiāls	Polietilēns
Krāsas	7 krāsas

Tekniskie dati

Nosaukums	Dībeļis ØxL mm	Urbja Ø mm	Min. urbuma dziļums mm	Skrūves Ø mm
Plastmasas dībeļi, balti	5,5x20	5,5	20	3-5
Plastmasas dībeļi, dzeltenī	5,5x25	5,5	25	4-5
Plastmasas dībeļi, sarkani	5,5x35	5,5	40	4-5
Plastmasas dībeļi, brūni	8,0x40	8,0	45	5-6
Plastmasas dībeļi, zili	10,0x45	10,0	50	6-8
Plastmasas dībeļi, zaļi	12,0x60	12,0	65	8-10
Plastmasas dībeļi, pelēki	14,0x70	14,0	78	10-12

Montāža

1. Izurbiet caurumu, diametrs saskaņā ar tehniskajiem datiem.
2. Ievietojiet dībeļi caurumā.
3. Piemontējiet detaļu un ieskrūvējiet skrūvi.
4. Montāža pabeigta.

Plastmasas dībeļi ar āķi

Art. nr.	Izmērs mm	Krāsa	Gab./iepak.	Iepak./ kaste
511130	5,5x25	Dzeltena	2	10
511132	8,0x40	Brūna	2	10

Praktiskā nestspēja

Vērtības attiecas uz lielāko skrūvju izmēru saskaņā ar tehnisko datu tabulu. Pie ilgstošas stiepes slodzes vai paaugstinātas temperatūras iedarbības lieto-

jiet vairākus dībeļus vai arī metāla stiprinājumus. NB! Svarīgi, lai skrūve būtu par 3-9 mm garāka nekā dībeļis.

Nosaukums	Betons C20/25 Stiepes slodze / Bīdes slodze kg	Pilnķieģelis Stiepes slodze / Bīdes slodze kN
Plastmasas dībeļi, balti	15 / 40	15 / 30
Plastmasas dībeļi, dzeltenī	25 / 50	20 / 40
Plastmasas dībeļi, sarkani	40 / 60	30 / 50
Plastmasas dībeļi, brūni	80 / 120	40 / 70
Plastmasas dībeļi, zili	100 / 140	-
Plastmasas dībeļi, zaļi	200 / 300	-
Plastmasas dībeļi, pelēki	250 / 400	-

Drošības koeficients: stiepes slodze = 6,0 un bīdes slodze = 4,5

