

ESSVE grotinių sistemų sraigčiai mediniam profiliui, nerūdijantis plienas A4

Naudojimo sritis

ESSVE grotinių sistemų sraigčiai Classic naudojami tvorų, grotinių sistemų ir pan. montavimui lauke prie medinio profilio.

Atšiaurioms sąlygoms, pvz., jūrinei aplinkai ar vietoms prie baseinų visada rekomenduojami nerūdijantys grotinių sistemų sraigčiai.

Dėmesio! Dirbant su j tikmedį panašia mediena, pvz., braziliniu tikmedžiu, glotniaja šorėja, sibiriniu maumedžiu ir pan., rekomenduojama visada naudoti nerūdijančius grotinių sistemų sraigčius ir atlikti paruošiamąjį gręžimą.

■ Dėl galimos cheminės reakcijos su Corraseal danga, termiškai ir/ar chemiškai apdorotai (impregnuotai) medienai tvirtinti rekomenduojam

naudoti nerūdijančio plieno sraigčius bei VA-DOVAUTIS MEDIENOS TIEKĖJŲ REKOMENDACIJOMIS.

Aprašymas

Iš grūdinto plieno, su Corraseal paviršiaus apdorojimu arba iš nerūdijančio plieno A2 arba A4. Su vienu pluoštiniu reztuku viršūnėje. Tai užtikrina labai žemą įsukimo momentą ir mažina įtrūkimų pavojų. Galvutė su 4 pjaunančiais ranta, kurie giliau įleidžia sraigčią ir palieka lygų paviršių be įtrūkimų. Su TX fiksuotomis/antgaliais, TX20.

Montavimas

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 400 - 1200 aps./min.




Corraseal

ESSVE Corraseal paviršiaus apdorojimas

SITAC

ESSVE Corraseal paviršiaus apdorojimas turi SITAC Nr. 0075/05 tipo atitiktį.



Specifikacija

	Corraseal	Nerūdijantis plienas A2	Nerūdijantis plienas A4
Medžiaga	SAE C1022	SAE304J3	SAE316
Paviršiaus apdorojimas	Corraseal, vaškas	Vaškas	Vaškas
Sraigčių sąnaudos	maždaug 35 vnt./m ²	maždaug 35 vnt./m ²	maždaug 35 vnt./m ²
Korozijos klasė	C 4	C 4	C 5
Lūžimo riba, fuk	-	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa
Atsparumo tempimui riba, fyk	-	Min. 350-400 MPa	Min. 350-400 MPa

ESSBOX, nerūdijančio plieno A4

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Pakuočių kiekis	
						pakuotėje	dėžėje
644530	4,2 × 30	7,4	18,0	TX20	202	250	6
644542	4,2 × 42	7,4	27,0	TX20	203	250	6
644555	4,2 × 55	7,4	27,0	TX20	203	250	6
644575	4,8 × 75	8,0	35,0	TX20	204	250	6
644580	5,0 × 80	8,0	50,0	TX20	203	150	8
644590	5,0 × 90	8,0	60,0	TX20	203	100	8
644500	5,0 × 100	8,0	60,0	TX20	203	100	8
644515	5,0 × 115	8,0	70,0	TX20	204	100	6

ESSBOX kibirėlis

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje
644255	4,2 × 55	7,4	27,0	TX20	1000
644275	4,8 × 75	8,0	35,0	TX20	600