

Naudojimo sritis

ESSVE Arrow Anchor yra montavimą į gipskartonio sienas, minkštas medžio pluošto plokštes arba lengvąjį betoną palengvinantis ankeris. Tinka viengubam ir dvigubam gipsui.

Aprašymas

Ankeris plaktuku įkalamas į gipskartonį, po to įsukamas sraigtas, kuris išplečia ankerį ir tuo pačiu užfiksuoja tvirtinamą objektą. Tinka 3,5 – 3,9 mm skersmens sraigčiai gipskartoniui. Sraigčių ilgis parenkamas pagal montuojamą detalę.



Specifikacija

Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apdorojimas	Geltono cinkavimo

Gipskartonio ankeriai Arrow Anchor

Techniniai duomenys ir ESSBOX pakuotės

Art. Nr.	Pavadinimas	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje	Art. tipas
645038	Gipskartonio ankeris Arrow Anchor (be sraigto), 3,5 mm	202	100	12	L
511644	Gipskartonio ankeris Arrow Anchor (be sraigto), 3,5 mm (maža pakuotė)		8	10	L
9645038	Gipskartonio ankeris Arrow Anchor (be sraigto), 3,5 mm (didelė pakuotė)		5000	1	L

Pavadinimas	Viengubas gipskartonis, kg Tempimas (N)/skersinė apkrova (V)	Dvigubas gipskartonis, kg Tempimas (N)/skersinė apkrova (V)
Arrow Anchor	10/20	15/30
Saugos koeficientas: 3,0		

