

Kasutusala

Ümarseib, mida saab kasutada igat tüüpi montaažide puhul.
Antud tooted ei ole mõeldud kasutamiseks kandvates ehituskonstruktsioonides.
Kandvatesse konstruktsioonidesse sobivate toodete ostmiseks pöörduge palun eripäringuga oma kliendihalduri poole.

Kirjeldus

Ümarseib on valmistatud terasest; läikivaks tsingitud pinnatöötlemisega versioon on kasutamiseks siseruumides ning kuumtsingitud pinnatöötlemisega versioon välistingimustes.
Ümarseib on kõvadusega, mis vastab 200 HV-le. Teostus vastab standarditele ISO 7089 ning DIN 125.



Spetsifikatsioon

	BRB läikivaks tsingitud	BRB kuumtsingitud	BRB happekindel A4
Materjal	Karastatud ja noolutatud süsinikteras	Karastatud ja noolutatud süsinikteras	
Pinnatöötlus	Vastavalt standardile ISO 4042 5-15 µm	Vastavalt standardile ISO 4042 25 µm	
Korrosiooniklass	C1	C3	C5

Lameseib, DIN 125/ISO 7089. Kuumtsingitud

ESSBOX

Art. nr	Poldi Ø	Mõõdud mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis
61068339	M6	6,4 × 12 × 1,5	102	50
61068334	M8	8,4 × 16 × 1,5	102	100
61068341	M10	10,5 × 20 × 2,0	102	100
61068358	M12	13 × 24 × 2,0	102	50
61068365	M16	17 × 30 × 3,0	202	50
61068367	M20	21 × 37 × 3,0	202	50

