

Pielietojums

ESSVE ģipškartona skrūves paredzētas ģipškartona plākšņu piestiprināšanai iekštelpās pie tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,4-0,9 mm.

Apraksts

Skrūves lentēs izgatavotas no rūdīta tērauda, fosfatizētas vai spīdīgi cinkotas. Philips krusta-veida galviņa Ph2.

Tehniskie parametri

	Fosfatizēta	Spīdīgi cinkota
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE1018	Rūdīts tērauds SAE1018
Virsmas apstrāde	Fosfatizēta	Spīdīgi cinkota 5µm
Skrūvju patēriņš	Apt. 20 gab./m ²	Apt. 20 gab./m ²
Korozijizturības klase	C1	C1-C2

ESSVE ģipškartona skrūves piemērotas izmantošanai ar izplatītākajiem automatiskajiem skrūvgriežiem.

Montāža

Lietojot ģipškartona skrūves rullī, ieteicams izmantot frēzētu skrūvēšanas uzgali. Ieteicamais apgriezumu skaits: 25 - 50 mm 2800 - 4700 apgr./min.



Ģipškartona skrūves tērauda karkasam, fosfatizētas

Tehniskie parametri

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste	Gab./ paletē
521325	3,5 x 25	8,4	20,0	PH2	1000	6	144
521341	3,5 x 41	8,4	36,0	PH2	1000	6	144
521350	3,5 x 50	8,4	45,0	PH2	1000	6	108

