

Kasutusala

Terava otsaga plekikruvi on mõeldud pleki monteerimiseks/kokkuühendamiseks siseruumides.

Antud tooted ei ole mõeldud kasutamiseks kandvates ehituskonstruktsioonides.

Kandvatesse konstruktsioonidesse sobivate toodete ostmiseks pöörduge palun eripäringuga oma kliendihalduri poole.

Kirjeldus

Kruvi on valmistatud läikivaks tsingitud pinnatöötusega karastatud terasest. Kruvil on ümar pea PZ otsakupesaga. Valmistatud vastavalt standardile ISO 7049.

Montaaž

Soovitav pöörete arv monteerimisel on 1800-2500 p/min. Puurige materjalis ette vastavalt Tehniliste andmete tabelile 11.



Spetsifikatsioon

	RXS läikivaks tsingitud
Materjal	Karastatud teras SAE1018 (SS1370)
Pinnatöötlus	Vastavalt standardile ISO 7049 5 µm
Korrosiooniklass	C1

Plekikruvi, ümar pea, PZ, ISO 7049, läikivaks tsingitud

ESSBOX

Art. nr	Mõõdud Ø x P mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis
61070047	3,5×9,5	102	200
61070016	3,5×13	102	200
61070023	3,5×16	102	200
61070030	3,5×19	102	200
61070139	4,2×9,5	102	200
61070054	4,2×13	102	200
61070078	4,2×16	102	200
61070085	4,2×22	202	200
61070108	4,2×25	202	200
61070115	4,2×32	202	200
61070122	4,2×38	202	200
61070221	4,8×9,5	202	200
61070146	4,8×13	202	200
61070153	4,8×16	202	200
61070177	4,8×19	202	200
61070184	4,8×22	202	200
61070191	4,8×25	202	200
61070208	4,8×32	202	200
61070214	4,8×38	304	200

