

### Kasutusala

Kuuskantmutter on mõeldud teras- või puitdetailide monteerimiseks koos keermestatud poldiga.

Antud tooted ei ole mõeldud kasutamiseks kandvates ehituskonstruktsioonides. Kandvatesse konstruktsioonidesse sobivate toodete ostmiseks pöörduge palun eripäringuga oma kliendihalduri poole.

### Kirjeldus

Mutter on valmistatud terasest; läikivaks tsingitud pinnatöötlemisega versioon on kasutamiseks siseruumides ja kuumtsingitud versioon õues. Valmistatud vastavalt tugevusklassile 8.

### Spetsifikatsioon

	M6M läikivaks tsingitud	M6M kuumtsingitud	M6M roostevaba happekindel A4-80
Materjal	Karastatud ja noolutatud süsinikteras vastavalt standardile ISO 898-2	Karastatud ja noolutatud süsinikteras vastavalt standardile ISO 898-2	Happekindel teras SS14 2347
Pinnatöötlus	Vastavalt standardile ISO 4042 5-15 µm	Vastavalt standardile ISO 4042 24-45 µm	
Korrosiooniklass	C1	C3	C4

### Kuuskantmutter, ISO 4032. Kuumtsingitud

#### ESSBOX

Art. nr	Poldi Ø	Võtmemõõt mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis
61095101	M6	10	102	100
61095103	M8	13	202	100
61095105	M10	17	202	50
61095107	M12	19	202	50
61095109	M16	24	202	25
61095111	M20	30	202	15
61068666	M24		203	10

