

Zakres użytkowania

Konsola słupa typu U służy jako stabilizator słupów konstrukcji drewnianych osadzanych na podłożach betonowych.

Opis

Konsola w kształcie U wyprodukowana jest stali grubości 4,0 lub 5,0 mm. Do montażu w podłożu betonowym służy zintegrowany w dolnej części pręt ze stali zbrojeniowej o

średnicach 16 lub 20 mm. Całość zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem 50 µm.

Montaż

Konsolę osadza się poprzez zalewanie w podłożu betonem lub kotwienie chemiczne zintegrowanego pręta ze stali zbrojeniowej (pręt może wystawać max. 50 mm). Do zamocowania elementu drewnianego konstrukcji używa się odpowiednich gwoździ lub wkrętów.



Specyfikacje

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Materiał | Stal 4,0 lub 5,0 mm |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | Ocynk 50 µm |
| Klasa korozyjności środowiska | C3 |
| Otwór gwóźdź/wkręt Ø | 5, 7, 10, 13 lub 18 mm |
| Pręt zbrojeniowy - kotwiony w podłożu | Długość 200 mm, Ø 16 lub 20 mm |

Konsola słupa TYP U

| Art.nr | Wymiar a x b x c x d x e mm | Pręt kotwiony Ø mm | Ilość szt. w op. jedn. | Ilość szt. w op. zbior. |
|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 951615 | 45×40×102,5×200×4,0 | 16 | 1 | 46 |
| 951616 | 50×40×100×200×4,0 | 16 | 1 | 46 |
| 951621 | 70×70×127,5×200×4,0 | 16 | 1 | 23 |
| 951622 | 75×70×125×200×4,0 | 16 | 1 | 28 |
| 951625 | 96×70×114,5×200×4,0 | 16 | 1 | 22 |
| 951626 | 100×70×112,5×200×4,0 | 16 | 1 | 20 |
| 951630 | 100×90×137,5×200×4,0 | 20 | 1 | 14 |
| 951636 | 125×90×125×200×4,0 | 20 | 1 | 17 |
| 751639 | 90×90×136×250×5,0 | 20 | | |
| 751649 | 148×90×117×250×5,0 | 20 | | |

