

Zakres użytkowania

ESSVE Taśma Uniwersalna TUB służy do montażu, instalacji i łączenia wzajemnego różnych elementów konstrukcji drewnianych.

Opis

Wyprodukowana ze stali zimnowalcowanej, ocynkowanej ogniowo powleczonej nierozprzestrzeniającym ognia, odpornym na UV Polyetylenem. Otwory w taśmie szczelnie

uformowano powłoką tak, że ewentualna wilgoć nie ma kontaktu z metalową częścią taśmy, co daje wysoką odporność na korozję. Dostępna w rozmiarach 9x1,6 oraz 13x2 mm.

Montaż

Do montażu używać łączników zabezpieczonych antykorozyjnie w zależności od klasy korozyjności środowiska, w którym są instalowane.



Specyfikacje

Materiał	Stal ocynkowana, powleczona polyetenem (PEL)
Powłoka	Biały Polyeten
Otwór Ø	5,5x5,5 mm lub 6,0x6,0mm
Długość/opakowanie	10 m

Taśma Uniwersalna TUB - powlekana polyetenem

Dane techniczne i opakowania

Art.nr	Rozmiar mm	Otwór Ø mm	Długość/opak. m	Praktyczna nośność* kN	Ilość szt. w op. jedn.
2703015	9x1,6	5,5x5,5	10	0,4	10
2704013	13x2,0	6,0x6,0	10	1,0	10

