

Pielietojums

ESSVE skaidu plākšņu un cokolu skrūves ar urbi paredzētas skaidu, kokšķiedras, finiera vai grīdas skaidu plākšņu piestiprināšanai iekšējās pie tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,7-2,0 mm.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Philips krustveida galviņa

Ph2.Skrūves galviņai ir 4 griezējrietas ērtākai koniskās pamatnes iegremdēšanai, neveidojas atskabargaina virsma.

Montāža

Ātrai un efektīvai montāžai nepieciešams skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezienu skaits: 42 - 55 mm 2000 - 2800 apgr./min.



Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1018
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 5µm
Skrūvju patēriņš	Apt. 20 gab./m2
Korozivitātes klase	C1

Skaidu plākšņu skrūves ar urbi, spīdīgi cinkotas ESSBOX

Art.nr	Izmērs dk × L mm		D mm	B mm	Gab./ie- pak.	Iepak/ kaste
	dk	L				
556143	3,9	42	7,2	38,0	900	4
556155	3,9	55	7,2	51,0	500	4

