

## Pielietojums

ESSVE montāžas skrūves un urbi paredzētas skaidu materiālu piestiprināšanai pie tērauda karkasa.

Urbšanas spēja 0,7-2,0 mm.

## Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas, lakotas, melnā vai baltā krāsā.

## Tehniskie parametri

|                        |                          |                              |                          |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                        | Spīdīgi cinkota          | Lakota                       | CorrSeal pārklājums      |
| Materiāls              | Rūdīts tērauds SAE C1022 | Rūdīts tērauds SAE C1022     | Rūdīts tērauds SAE C1022 |
| Virsmas apstrāde       | Spīdīgi cinkota 5µm      | Lakota baltā vai melnā krāsā | CorrSeal                 |
| Korozijizturības klase | C1                       | C1-C2                        | C4                       |

Pieejamas arī ar CorrSeal pārklājumu izmantošanai ārpus telpām. Philips krustveida galviņa Ph2.

## Montāža

leteicamais apgriezīu skaits: 400-1200 apgr./min.



**CorrSeal**

Virsmas apstrāde ar ESSVE CorrSeal



ESSVE CorrSeal virsmas apstrādei ir SITAC tipveida sertifikāts nr. 0075/05.

## Montāžas skrūves ar urbi, lakotas baltā krāsā

### ESSBOX



| Art. nr.      | Izmērs<br>dk x L mm | D<br>mm | B<br>mm | Uzgalis<br>nr. | Krāsa | Krāsas<br>kods | ESSBOX<br>izmērs | Gab./<br>iepak. | Iepak./<br>kaste |
|---------------|---------------------|---------|---------|----------------|-------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>565613</b> | 4,2 x 13            | 11,0    | 13,0    | PH2            | Balta | RAL9010        | 202              | 250             | 12               |
| <b>565625</b> | 4,2 x 25            | 11,0    | 25,0    | PH2            | Balta | RAL9010        | 202              | 250             | 12               |