

Pielietojums

ESSVE montāžas skrūves un urbi paredzētas skaidu materiālu piestiprināšanai pie tērauda karkasa.

Urbšanas spēja 0,7-2,0 mm.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas, lakotas, melnā vai baltā krāsā.

Tehniskie parametri

	Spīdīgi cinkota	Lakota	CorrSeal pārklājums
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1022	Rūdīts tērauds SAE C1022	Rūdīts tērauds SAE C1022
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 5µm	Lakota baltā vai melnā krāsā	CorrSeal
Korozijizturības klase	C1	C1-C2	C4

Pieejamas arī ar CorrSeal pārklājumu izmantošanai ārpus telpām. Philips krustveida galviņa PH2.

Montāža

leteicamais apgriezīenu skaits: 400-1200 apgr./min.



CorrSeal

Virsmas apstrāde ar ESSVE CorrSeal



ESSVE CorrSeal virsmas apstrādei ir SITAC tipveida sertifikāts nr. 0075/05.

Montāžas skrūves ar urbi, CorrSeal pārklājums ESSBOX



Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
569513	4,2 x 13	11,0	13,0	PH2	202	250	12
569532	4,2 x 32	11,0	32,0	PH2	203	250	8