

Naudojimo sritis

L tipo ESSVE kolonų tvirtinimo atrama naudojama kaip betone arba akmenyje tvirtinamų kolonų ir stulpų atrama.

Aprašymas

Iš 4,0 mm plieno, su briaunuota strypine atrama, Ø16 mm. Cinkuota.

Montavimas

Kolonų tvirtinimo atrama įliejama į betoną arba akmenį. Kolona arba stulpas tvirtinami prie atramos pagal aprova parenkamais sraigtais.

Specifikacija

Medžiaga	4,0 arba 5,0 mm plienas
Paviršiaus apdorojimas	Cinkuotas, 50 µm
Korozijos klasė	C3
Skylių vinims Ø	5,0/7,0/11,0/13,5 mm
Atraminis strypas	Ilgis - 200 mm, Ø16 mm

Kolonų tvirtinimo atrama, L tipo, cinkuota

Art.Nr.	Dydis a x b x c x d x e, mm	Briaunuoto strypo Ø, mm	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje	Art.tipas
95165 10	75 x 70 x 110 x 200 x 4, 16		1	34	L

L = sandėliuojama prekė, D = tiesioginis pristatymas, B = užsakoma prekė, tik pilnos pakuotės

