

### Naudojimo sritis

Montavimas visų tipų plokštinėse medžiagose.

### Aprašymas

Duo-Max skirti sraigčiai yra cinkuoti, išskyrus žalvarinius sraigčius (TSP 10/75M), kurie yra nikeluoti. Žalvariniai sraigčiai yra su pagilinta

rutuline galvute ir yra tiekiami su nailono plokšte. Kiti sraigčiai yra su cilindrinėmis galvutėmis.

Maks. detalių storis įvairiais atvejais, žr. montavimo lentelę.



### Montavimas

- 1. Išgręžkite skylę.**  
Būkite atsargūs, kad gipskartonio plokštė nebūtų pažeista iš kitos pusės/aplink angą. Gražto skersmuo parenkamas pagal techninius duomenis
- Sraigto įspauskite DUO-Max per plokštę.
- Atsargiai sukdami sraigčią įsitikinkite, kad sparneliai užkibo už plokštės nugarėlės. Išsukite sraigčią.
- Pritvirtinkite detalę. Montavimas baigtas.

### Specifikacija

Produktas	Sraigčiai	Žalvariniai sraigčiai TSP 10/75 M	Duo-Max
Medžiaga	Plienas	Žalvaris	Poliamidas (nailonas)
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo	Nikeluotas	
Konstrukcija	Cilindrinė galvutė	Pagilinta rutulinė galvutė	
Kita		Plokščia nailoninė poveržlė	

### DUO-MAX

#### Techniniai duomenys



Art. Nr.	Pavadinimas	Grąžtas, mm	Sraigto Ø x ilgis, mm	Sraigto galvutės Ø, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
1240001	TSP 6/50	6	M3×50	6	PZ1	25	10
1244003	TSP 10/50	10	M5×50	10	PZ2	25	10
1248004	TSP 10/65	10	M5×65	10	PZ2	25	10
1249002	TSP 10/75	10	M5×75	10	PZ2	25	10
1250000	TSP 10/75M*	10	M5×75	11	PZ2	25	10

\* Nikeliuotas kabliukas

#### Didelės pakuotės

Art.Nr.	Pavadinimas	Grąžtas, mm	Sraigto Ø x ilgis, mm	Sraigto galvutės skersmuo, mm	Kiekis pakuotėje	Art.tipas
1240704	TSP 6/50	6	M3×50	6	6000	B
1244706	TSP 10/50	10	M5×50	10	2500	L
1249507	TSP 10/75	10	M5×75	10	1500	L
1253509	TSP 10K	10	M5		1000	L

L = sandėliuojama prekė B = užsakoma prekė

## Mažos pakuotės

Art. Nr.	Pavadinimas	Gražtas, mm	Sraigto Ø x ilgis, mm	Sraigto galvutės Ø, mm	Antgalis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
511637	TSP 6/50	6	M3×50	6	PZ1	4	10
511640	TSP 10/50	10	M5×50	10	PZ2	2	10
511642	TSP 10/75	10	M5×75	10	PZ2	2	10
511645	TSP 10K*	10	M5		PZ2	2	10

\* nikeluotas kabliukas

## Nuorodos montavimui

Montuojamos detalės maksimalus storis mm esant įvairiam plokštės storiui.

Art.Nr.	Varžto Ø x ilgis, mm	Plokštės storis, 9 mm	Plokštės storis, 13 mm	Plokštės storis, 26 mm	Plokštės storis, 35 mm
1240001	M3×50	22	18	5	-
1244003	M5×50	16	12	-	-
1248004	M5×65	29	25	12	-
1249002	M5×75	41	37	24	15
1250000	M5×75	39	35	22	13

Pavadinimas	Viengubas gipsas, kg, Tempimas (N)/Skersinė apkrova (V)	Viengubas gipsas, kg, Tempimas (N)/Skersinė apkrova (V)
TSP 6, gipsas, viengubas	13/18	18/25
TSP 10	14/36	36/40

Saugos koeficientas: 3,0