

## Pielietojums

ESSVE skrūves rulli ar spārniņiem un urbi paredzētas koka un skaidu materiālu piestiprināšanai pie tērauda karkasa iekštelpās.

## Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Skrūvēm ir urbis un pašiegriezoša vītne, kā arī frēzēti spārniņi brīvai ieurbšanai mīkstos materiālos. Skrūves galviņai ir 4 griezējrietas ērtākai koniskās pamatnes iegremdēšanai montāžas laikā. Ph2 uzgalis; urbšanas spēja 1,8 - 3,0 mm.

## Tehniskie parametri

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Materiāls              | Rūdīts tērauds SAE C1022  |
| Virsmas apstrāde       | Spīdīgi cinkota, min. 5µm |
| Korozijizturības klase | C1                        |

## Skrūves ar spārniņiem un urbi, tērauda karkasam, spīdīgi cinkotas. PH2 uzgalis.

## Tehniskie dati un iepakojums

| Art. nr. | Izmēri<br>dk x L | D<br>mm | B<br>mm | Uzgalis<br>Nr. | Maks. tvēriens<br>pie maks.<br>urbšanas spējas | Urbšanas<br>spēja<br>mm | Gab./<br>iepak. | Iepak./<br>kastē |
|----------|------------------|---------|---------|----------------|--|-------------------------|-----------------|------------------|
| 595330   | 3,8 x 30         | 7,0     | 14,0    | PH2            | 17,0   | 1,8 - 3,0               | 1000            | 6                |
| 595341   | 3,8 x 41         | 7,0     | 25,0    | PH2            | 28,0   | 1,8 - 3,0               | 1000            | 6                |

