

## ESSVE terases skrūves koka armatūrai, Nerūsējošais tērauds A4

### Pielietojums

ESSVE terases dēļu skrūves paredzētas margu, koka iekļājmateriālu u. c. montāžai pie koka karkasa ārpus telpām. Sarežģītās vietās, piemēram, piejūras vai baseinu teritorijās utt., vienmēr ieteicams izmantot terases dēļu skrūves no nerūsējošā tērauda.

NB! Montējot tīkkokam līdzīgus koka iekļājmateriālus, piemēram, Cumaru, Kirai, Sibīrijas lapegli u. c., ieteicams vienmēr izmantot nerūsējošā tērauda terases dēļu skrūves, iepriekš ieurbjot.

### Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, ar CorrSeal pārklājumu vai no nerūsējošā tērauda A2 un A4. Skrūves galā ir šķiedras grieznis. Tas nodrošina ļoti zemu ieskrūvēšanas griezes momentu un samazina plaisu veidošanos. Skrūves galviņai ir 4 griezējrievas ērtākai koniskās pamatnes iegremdēšanai, neveidojas atskabargaina virsma. TX uzgalis, TX20.

### Montāža

Ieteicamais apgriezīgu skaits: 400-1200 apgr./min.




### CorrSeal

Virsmas apstrāde ar ESSVE CorrSeal

### SITAC

ESSVE CorrSeal virsmas apstrādei ir SITAC tipveida sertifikāts nr. 0075/05.



### Tehniskie parametri

	CorrSeal pārklājums	Nerūsējošs tērauds A2	Nerūsējošs tērauds A4
Materiāls	SAE C1022	SAE304J3	SAE316
Virsmas apstrāde	CorrSeal, vasks	Vasks	Vasks
Skrūvju patēriņš	Apt. 35 gb/m <sup>2</sup>	Apt. 35 gb/m <sup>2</sup>	Apt. 35 gb/m <sup>2</sup>
Korozijizturības klase	C 4	C 4	C 5
Spiedes izturība, f <sub>uk</sub>	-	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa
Stiepes izturība, f <sub>yk</sub>	-	Min. 350-400 MPa	Min. 350-400 MPa

### ESSBOX, nerūsējošs tērauds A4

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./iepak.	Iepak./kaste
644530	4,2 x 30	7,4	18,0	TX20	202	250	12
644542	4,2 x 42	7,4	27,0	TX20	203	250	8
644555	4,2 x 55	7,4	27,0	TX20	203	250	8
644575	4,8 x 75	8,0	35,0	TX20	204	250	6
644580	5,0 x 80	8,0	50,0	TX20	203	150	8
644590	5,0 x 90	8,0	60,0	TX20	203	100	8
644500	5,0 x 100	8,0	60,0	TX20	203	100	8
644515	5,0 x 115	8,0	70,0	TX20	204	100	6

### ESSBOX spainītis

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Gab./iepak.
644255	4,2 x 55	7,4	27,0	TX20	1000
644275	4,8 x 75	8,0	35,0	TX20	600