

### Naudojimo sritis

Fiksavimo poveržlės AZ yra skirtos montavimui, kur reikia tam tikro jungties fiksavimo. Fiksacija susidaro dėl poveržlės sukuriamos trinties tarp varžto galvutės ir pagrindo. Tvirtesnėms jungtims reikia naudoti aukštas fiksavimo poveržles arba veržles su iš anksto

paruoštu fiksavimo elementu, kuris yra įlietas į sriegius.

### Aprašymas

Iš plieno, su blizgaus cinkavimo paviršiumi naudojimui viduje. Poveržlės konstrukcija atitinka DIN 6798 standartą.



### Specifikacija

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | Fiksavimo poveržlė, blizgaus cinkavimo |
| Medžiaga               | Plienas                                |
| Paviršiaus apdorojimas | Pagal ISO 4042 5µm                     |
| Korozijos klasė        | C1                                     |

### Fiksavimo poveržlės AZ, su dantukais. DIN 6798. Blizgaus cinkavimo.

#### ESSBOX

| Art. Nr. | Varžto Ø | Dydis, mm         | ESSBOX dydis | Kiekis pakuotėje |
|----------|----------|-------------------|--------------|------------------|
| 61068129 | M3       | 3,2 × 6 × 0,4     | 102          | 400              |
| 61068136 | M4       | 4,3 × 8 × 0,5     | 102          | 400              |
| 61068143 | M5       | 5,3 × 10 × 0,6    | 102          | 200              |
| 61068150 | M6       | 6,4 × 11 × 0,7    | 102          | 200              |
| 61068167 | M8       | 8,4 × 15 × 0,8    | 102          | 200              |
| 61068174 | M10      | 10,5 × 18 × 0,9   | 202          | 200              |
| 61068181 | M12      | 13,0 × 20,5 × 1,0 | 202          | 200              |

