

Naudojimo sritis

Šešiakampės nailoninės kontraveržlės montuojamos tada, kai pageidaujamas tam tikras jungties blokavimas. Dabar rinkoje dažniausiai sutinkamos DIN 985 nailoninės kontraveržlės. Siekiant didesnio jungties tvirtumo, reikia naudoti aukštas kontraveržles arba veržles su iš

anksto paruoštu fiksavimo elementu, kuris yra įlietas į sriegius.

Aprašymas

Iš plieno, su blizgaus cinkavimo paviršiumi naudojimui viduje. Su iš anksto uždėtu nailoniniu žiedu, kuris ir atlieka blokavimo funkciją. Šios veržlės atitinka 6 tvirtumo klasės ir DIN 985 reikalavimus.



Specifikacija

	Blizgaus cinkavimo kontraveržlė
Medžiaga	Grūdintas ir atleistas anglinis plienas pagal ISO 898-1
Paviršiaus apdorojimas	Pagal ISO 4042 5-15µm
Korozijos klasė	C1

Žemos kontraveržlės, DIN 985. Blizgaus cinkavimo.

ESSBOX

Art. Nr.	Varžto Ø	Rakto dydis, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje
61068419	M3	5,5	102	200
61068426	M4	7	102	100
61068433	M5	8	102	100
61068440	M6	10	202	100
61068457	M8	13	202	50
61068464	M10	17	202	50
61068471	M12	19	202	50
61068488	M16	24	202	25

