

Naudojimo sritis

Mašininiai varžtai naudojami visų tipų montavimui, kur reikia pilnai srieginių milimetrinių varžtų.

Aprašymas

Iš grūdinto 4.8 kokybės plieno, su blizgaus cinkavimo paviršiumi. Apvali galvutė su PH antgalių fiksatoriumi.

Montavimas

Kad jungtis būtų funkcionali ir ilgą laiką atspari didelėms statinėms arba kintančioms jėgoms, reikia atlikti paruošiamąjį varžtų įtempimą, pvz., priveržiant nurodytu sukimo momentu. Paprastai visas įtempimas turi būti tokio lygio, kad neviršytų varžto medžiagos atsparumo įtempimui ribos. Norint teisingai sumontuoti 4.8 klasės mašininis varžtus, reikia naudoti min. HV140 kietumo plokščių poveržlę.



Specifikacija

	Išgaubtas mašininis varžtas MRX/Pagilintas MFX, blizgaus cinkavimo
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1018 (SS1370)
Paviršiaus apdorojimas	Pagal ISO 4042 5µm
Korozijos klasė	C1

Mašininiai varžtai MRX, su išgaubta galvute. DIN 7985/ISO 7045. Blizgaus cinkavimo.

ESSBOX

Art. Nr.	Dydis, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje
61069515	M3×6	PH 1	102	400
61069522	M3×10	PH 1	102	200
61069539	M3×16	PH 1	102	200
61069546	M3×20	PH 1	102	200
61069553	M3×25	PH 1	102	200
61069560	M3×30	PH 1	202	200
61069577	M3×40	PH 1	202	200
61069584	M4×10	PH 2	102	200
61069591	M4×12	PH 2	102	200
61069607	M4×16	PH 2	202	200
61069614	M4×20	PH 2	202	200
61069621	M4×30	PH 2	202	200
61069638	M4×40	PH 2	202	200
61069645	M5×12	PH 2	202	200
61069652	M5×16	PH 2	202	200
61069669	M5×20	PH 2	202	200
61069676	M5×25	PH 2	202	100
61069683	M5×30	PH 2	202	100
61069690	M5×40	PH 2	202	100
61069706	M6×16	PH 3	202	100
61069713	M6×20	PH 3	202	100
61069720	M6×25	PH 3	202	100
61069737	M6×30	PH 3	202	50
61069744	M6×40	PH 3	202	50
61069751	M6×50	PH 3	202	50

