

Naudojimo sritis

Išgaubti varžtai, dar vadinami apvaliais varžtais su keturkampiu naudojami medinėse konstrukcijose su veržlėmis ir poveržlėmis, kai norima atlikti montavimą nepaliekant išsikišusios galvutės.

Aprašymas

DIN 603 yra blizgaus cinkavimo ir skirti naudoti viduje. Karšto cinkavimo DIN 603 naudojami lauke. Iš 4.6 kokybės plieno.

Montavimas

Montuojama į iš anksto išgręžtas skylės, kurių skersmuo yra kiek didesnis už varžto. Įsukite varžtą taip, kad jo keturkampis būtų įleistas į medį. Po to užmontuokite veržlę ir poveržlę bei prisukite iki tinkamo momento. Šie varžtai yra skirti montuoti į medį, todėl nėra priveržimo momento duomenų.

Specifikacija

	MVBF, blizgaus cinkavimo	MVBF, karšto cinkavimo
Medžiaga	Grūdintas ir atleistas anglinis plienas pagal ISO 898-1	Grūdintas ir atleistas anglinis plienas pagal ISO 898-1
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo	Karšto cinkavimo
Korozijos klasė	C1	C3

Išgaubti varžtai su keturkampiu, DIN 603. Blizgaus cinkavimo.

ESSBOX

Art. Nr.	Dydis, mm	Sriegių ilgis, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje
61090001	M6×30	18	202	50
61090003	M6×40	18	202	50
61090005	M6×50	18	203	50
61090007	M6×60	18	203	50
61090009	M6×70	18	203	50
61090011	M8 x 30	22	203	50
61069829	M8×40	22		
61069836	M8×50	22	203	50
61069843	M8×60	22		
61090019	M8x70	22	204	50
61090021	M8×80	22	304	50
61090023	M8×90	22	304	50
61069881	M8×100	22		
61090027	M8×120	22	204	25
61069904	M10×70	26	304	50
61090031	M10×80	26	203	25
61069928	M10×100	26		
61090035	M10×120	26	304	25
61069942	M10×140	26		

