

Naudojimo sritis

Apvalios poverzlės, tinkančios visų tipų montavimui.

Aprašymas

Iš plieno, su blizgaus cinkavimo paviršiumi naudojimui viduje arba karšto cinkavimo ar

nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno A4 naudojimui lauke. Šių apvalių poveržlių kietumas atitinka HV 200. Pagaminta pagal ISO 7089 ir DIN 125.



Specifikacija

	BRB blizgaus cinkavimo	BRB karšto cinkavimo	BRB rūgštims atsparaus plieno A4
Medžiaga	Grūdintas ir atleistas anglinis plienas	Grūdintas ir atleistas anglinis plienas	
Paviršiaus apdorojimas	Pagal ISO 4042 5-15µm	Pagal ISO 4042 25µm	
Korozijos klasė	C1	C3	C5

Plokščios poverzlės, DIN125/ISO7089. Rūgštims atsparaus plieno A4.

ESSBOX

Art. Nr.	Varžto Ø	Dydis, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje
61091040	M6	6,4 × 12 × 1,6	102	100
61091042	M8	8,4 × 16 × 1,6	102	100
61091044	M10	10,5 × 20 × 2,0	102	100
61091046	M12	13 × 24 × 2,5	102	50
61091048	M16	17 × 30 × 3,0	202	50
61091048	M20	21 × 37 × 3,0	202	50

