

Naudojimo sritis

Jungiamosios veržlės yra skirtos dviems srieginėms detalėms sujungti, pvz., srieginiams strypams.

Aprašymas

Jungiamosios veržlės yra pagamintos iš plieno ir atitinka 4 tvirtumo klasės reikalavimus.

Montavimas

Tam tikros tvirtumo klasės varžtas su atitinkamos tvirtumo klasės veržle (Techniniai duomenys, lentelė Nr. 7) sudaro jungtį, kur išbandytą pajėgumą atitinkantis paruošiamasis įtempimas nekelia sriegių pažeidimo pavojaus. 4 tvirtumo klasės reikalavimus atitinkančios veržlės tinka 4.6 kokybės srieginiams strypams jungti.



Specifikacija

	M6HM blizgaus cinkavimo
Medžiaga	Grūdintas ir atleistas anglinis plienas pagal ISO 898-2
Paviršiaus apdorojimas	Pagal ISO 4042 5µm
Korozijos klasė	C1

Jungiamosios veržlės MGHM, 4 klasės. Blizgaus cinkavimo. ESSBOX

Art. Nr.	Varžto Ø	Ilgis, mm	Rakto dydis, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje
61091075	M6	30	10	102	10
61091077	M8	50	13	202	10
61091079	M10	50	17	202	9
61091081	M12	50	19	202	9
61091083	M16	50	24	203	8

