

Naudojimo sritis

ESSVE galvanizuotos juostos tinka įvairių tipų montavimui, stabilizavimui ir ankeravimui. Pri-
taikytos medinėms konstrukcijoms ir gegnių
santvaroms.

Aprašymas

Juostos pagamintos iš šalto valcavimo ir
karšto cinkavimo lakštinio plieno. Su įvairaus
rašto ir dydžio skylėmis.

Montavimas

Galvanizuotos juostos montuojamos, pvz., 4,0
mm ESSVE ankerinėmis vinimis arba 5,0 mm
ESSVE ankeriniais sraigtais.



Specifikacija

Medžiaga	Šalto valcavimo lakštinis plienas
Paviršiaus apdorojimas	Karšto cinkavimo, 20 µm
Korozijos klasė	C2
Skylės vinims	žr. lentelę
Ilgis pakuotėje	žr. lentelę

Galvanizuota juosta

Art. Nr.	Dydis, mm	Skylės Ø, mm	Ilgis pakuotė je, m	Juostos tipas	Praktinis juostos atsparumas ap- krovai, kN	Kiekis pakuo- tėje	Kiekis paletė je	Art. ti- pas
396660843	12x0,7	5,5/3,2	10	2	1,0	1	672	L
396660508	13x0,7	5,5/3,2	10	2	1,0	1	672	L
5171325	13x0,7	5,5/3,2	25	2	1,0	1	486	L
396660730	20x0,7	7,0/5,0/3,2	25	2	1,2	1	223	L
396660706	20x0,7	8,5/6,5/4,5	10	2	1,0	1	456	L
396660805	20x1,0	7,0/5,0/3,2	10	2	2,0	1	456	L
396660839	25x1,2	8,5/6,5/4,2	25	1	3,5	1	180	L
396660904	25x1,5	8,5/6,5/4,2	10	2	2,0	1	385	L
396660938	25x2,0	8,5/6,5/4,5	10	1	6,0	1	150	L

