

Pielietojums

ESSVEs balti lakotas rievotās naglas ir paredzētas krāsojamu galdniecības

izstrādājumu izgatavošanai, kur nav nepieciešamība izmantot nerūsējošās naglas.



Tehniskie parametri

| | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|
| Virsmas apstrāde | Karsti cinkotas + balts lakojums | Nerūsējoš tērauds |
| Galva | Nedaudz izliekta | Nedaudz izliekta |
| Kāts | Rievots | Rievots |

Rievotās naglas, LKH, FZV + balti lakotas

FZK + balti lakotas

| Art. Nr. | Izmērs d x L (mm) | ESSBOX izmērs | Gab./iepak. | Svars/iepak. Kg | Iepak./ kaste |
|----------|----------------------|---------------|-------------|--------------------|------------------|
| 777211 | 1,7x 40 | 203 | 1000 | 0,90 | 8 |
| 777212 | 2,0 x 50 | 203 | 645 | 1,00 | 8 |



Mazais iepakojums

| Art. Nr. | Izmērs d x L (mm) | Gab./iepak. | Iepak./ kaste |
|----------|----------------------|-------------|------------------|
| 522116 | 1,7x40 | 50 | 10 |
| 522118 | 2,0x50 | 50 | 10 |