

Pielietojums

ESSVE betona skrūves paredzētas ātrai un vienkāršai nostiprināšanai betonā, ķieģelī, dobā materiālā un dobķieģelī.

Apraksts

Īpaši rūdītas skrūves, kuras ieskrūvē tieši izurbtajā caurumā bez dibēļa. Skrūvēm visā garumā ir t. s. "hi-low" vītne, kas atvieglo montāžu. Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas vai ar CorrSeal pārklājumu. Ja tiek palielināts nostiprināšanas dziļums, nestspēja uzlabojas. Stiprinot citos materiālos (nevis betonā), jāveic tests saskaņā ar Boverket (Zviedrijas būvvaldes)

atzītajiem novērtējumiem, lai iegūtu piemērotu praktisko nestspēju. Betona skrūves ir pārbaudītas un atzītas izmantošanā pulsējošai slodzei.

Montāža

Montāžai ieteicams izmantot triecienskrūvgriezi. Sk. montāžas pamācību. NB! Lai nodrošinātu stiprinājumu, betona skrūvēm nav nepieciešams palielināts sākotnējais griezes moments. Izvēlētais griezes moments nedrīkst pārsniegt montējamās detaļas noturēšanai nepieciešamo. Nedrīkst pārsniegt tabulā norādītās pievilkšanas spēka vērtības.

Montāža


1. Izurbiet caurumu. Pēc iespējas arī cauri montējamai detaļai. Izīriet caurumu no gruziem, virzot triecienurbi 2-3 reizes uz priekšu un atpakaļ.	2. Ieskrūvējiet skrūvi ar TX uzgali vai mucīņu. 6,3 un 7,5 mm izmēriem ieteicams izmantot triecienskrūvgriezi, 10,5 un 16,5 mm izmēriem - uzgriežņu atslēgu.	3. Montāža pabeigta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Tehniskie parametri

Materiāls	Tērauds C1022, virsma 450-800 HV/ serdenis 320-450 HV	Tērauds C1022, virsma 450-800 HV/ serdenis 320-450 HV
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkotas	CorrSeal
Korozijizturības klase	C1	C4

Betona skrūves ar paplāksni, TX uzgalis. CorrSeal pārklājums

Tehniskie dati un iepakojums



Art.nr	Izmērs dk x L mm	D mm	Nerūsēj oša tērauda paplāksne* mm	Urbja Ø mm	Urbšanas dziļums* mm	Maks. detaļas biezums* mm	Uzgalis nr.	Gab./ iepak.
9105282	7,5 x 150	12,5	19	6	45/60	115/100	TX30	400
9105283	7,5 x 175	12,5	19	6	45/60	140/125	TX30	300
9105284	7,5 x 200	12,5	19	6	45/60	165/150	TX30	300
9105289	7,5 x 250	12,5	19	6	45/60	215/200	TX30	250

* Ieteicamais stiprinājuma dziļums betonā

Piederumi

Art.nr.	Nosaukums	Gab./iepak.
9995666	Magnētiska mucīņa 1/4" - 10,0 mm	1
9995667	Magnētiska mucīņa 1/4" - 13,0 mm	1
9996920	Mucīņa 1/2" - 15,0 mm	1
9995644	Uzgalis TX30	2
225014	Urbis SDS 6,0 x 200/260	1
225100	Urbis SDS 6,0 x 250/310	1

Ugunsdrošības klase

7,5 mm izmēra skrūves atzītas ugunsdrošības klasē R30 ar noslodzi 1,0 kN. Min. montāžas dziļums 35 mm.