

Pielietojums

ESSVE Ātrgriezētērauda urbis ir paredzēts caurumu urbšanai visu veidu metālā, dzelzī, pret skābēm noturīgos un nerūsējošos tēraudos.

Apraksts

Urbim ir 130° smailes leņķis. Slipējums nodrošina urbja iecentrēšanos un to, ka tas tieši "iekožas".



ESSVE ātrgriezētērauda urbis

Tehniskie parametri un iepakojumi

Art. Nr.	Izmēri Ø mm	Spirāles garums mm	Kopējais garums mm	Gab./iepak.	Art. veids
999570 2	1,0	12	34	3	L
999570 4	1,5	18	40	3	L
999570 6	2,0	24	49	3	L
999570 8	2,5	30	57	3	L
999571 0	3,0	33	61	2	L
999571 2	3,5	39	70	2	L
999571 4	4,0	43	75	2	L
999571 6	4,5	47	80	1	L
999571 8	5,0	52	86	1	L
999572 0	5,5	57	93	1	L
999572 2	6,0	57	93	1	L
999572 4	6,5	63	101	1	L
999572 6	7,0	69	109	1	L
999572 8	7,5	69	109	1	L
999573 0	8,0	75	117	1	L
999573 2	8,5	75	117	1	L
999573 4	9,0	81	125	1	L
999573 6	9,5	81	125	1	L
999573 8	10,0	87	133	1	L
999574 0	10,5	87	133	1	L
999574 2	11,0	94	142	1	L
999574 4	11,5	94	142	1	L
999574 6	12,0	101	151	1	L
999574 8	12,5	101	151	1	L
999575 0	13,0	101	151	1	L