

Pielietojums

Sešstūru neilona fiksēšanas uzgrieznis ir paredzēts montāžai, kur nepieciešama savienojuma nofiksēšana. Neilona uzgrieznis DIN 985 ir patreiz tirgū visbiežāk sastopamākais uzgrieznis. Savienojumos, kur nepieciešama augsta izturības pakāpe, ir jāizmanto pagarināts uzgrieznis vai arī uzgrieznis ar

iepriekš aplicētu fiksēšanas elementu, kas ir permanenti iekausēts skrūves vītņēs.

Apraksts

Uzgrieznis ir izgatavots no tērauda, ar cinkotu virsmas pārklājumu, lietošanai iekštelpās. Ar iepriekš aplicētu neilona gredzenu, kas nodrošina nofiksēšanu. Uzgrieznis ir izgatavots saskaņā ar 6. izturības klasi un DIN 985.



Specifikācija

	Fiksēšanas uzgrieznis, cinkots
Materiāls	Rūdīts un rūdīta oglekļa tērauds saskaņā ar ISO 898-1
Virsmas apstrāde	Saskaņā ar ISO 4042 5-15µm
Korozivitātes klase	C1

Fiksēšanas uzgrieznis, DIN 985. Cinkots

ESSBOX

Art.Nr.	Skrūves Ø	Atslēgas platums mm	ESSBOX izmērs	Gab./Iepak.
61068419	M3	5,5	102	200
61068426	M4	7	102	100
61068433	M5	8	102	100
61068440	M6	10	202	100
61068457	M8	13	202	50
61068464	M10	17	202	50
61068471	M12	19	202	50
61068488	M16	24	202	25

