

### Pielietojums

Sešstūru uzgriežņi ir paredzēti tērauda vai koka detaļu samontēšanai kopā ar vītņotu skrūvi.

### Apraksts

Uzgriežnis ir izgatavots no tērauda, gludi cinkots lietošanai iekšējās un attiecīgi karsti cinkots vai nerūsējošs un izturīgs pret skābi A4-80 āra darbiem. Tas ir izgatavots atbilstoši 8.stiprības klasei.

### Specifikācija

	M6M gludi cinkots	M6M karsti cinkots	M6M nerūsējošs, izturīgs pret skābi A4-80
Materiāls	Rūdīts un atkvēlināts oglekļa tērauds atbilstoši ISO 898-2	Rūdīts un atkvēlināts oglekļa tērauds atbilstoši ISO 898-2	Pret skābi izturīgs tērauds SS14 2347
Virsmas apstrāde	Atbilstoši ISO 4042 5—15 μm	Atbilstoši ISO 4042 24—45 μm	
Korozivitātes klase	C1	C3	C4

### Sešstūru uzgriežnis, DIN 934. Cinkots

#### ESSBOX

Art.Nr.	Skrūvju Ø	Atslēgas platums mm	ESSBOX izmērs	Gab./Iepak.
61068495	M3	5,5	102	200
61068501	M4	7	102	100
61068518	M5	8	102	100
61068525	M6	10	102	100
61068532	M8	13	202	100
61068549	M10	17	202	50
61068556	M12	19	202	50
61068563	M16	24	202	25
61068565	M20	30	203	20

