

Pielietojums

Mašīnskrūves izmanto visu veidu montāžas darbiem, kur nepieciešamas pilnībā vītņotas milimetru izmēra skrūves.

Apraksts

Skrūve ir izgatavota no rūdīta tērauda 4,8 klases kvalitātē, ar cinkotu pārklājumu. Skrūvei ir apaļa galva un PH uzgali.

Montāža

Lai skrūvju savienojums būtu izturīgs un ilgstoši varētu pretoties lielām statiskām vai mainīgām noslodzēm, skrūves nospriego, piem., pievelkot ar doto griezes momentu. Iespriegojumam normāli būtu jābūt tādā līmenī, lai skrūves nospriegojums nepārsniegtu materiāla stiepšanās robežu. Lai korekti piemontētu 4,8 klases mašīnskrūvi, nepieciešama paplāksne ar vismaz HV140 cietību.



Tehniskie parametri

	Mašīnskrūve panna galva MRX/MFX cinkots pārklājums
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE1018 (SS1370)
Virsmas apstrāde	Saskaņā ar ISO 4042 5µm
Korozivitātes klase	C1

Mašīnskrūve MRX, noapaļota, DIN 7985/ISO 7045. Gludi cinkota

ESSBOX

Art.Nr.	Izmērs mm	Uzgaļa Nr.	ESSBOX izmērs	Gab./lepak.
61069515	M3×6	PH 1	102	400
61069522	M3×10	PH 1	102	200
61069539	M3×16	PH 1	102	200
61069546	M3×20	PH 1	102	200
61069553	M3×25	PH 1	102	200
61069560	M3×30	PH 1	202	200
61069577	M3×40	PH 1	202	200
61069584	M4×10	PH 2	102	200
61069591	M4×12	PH 2	102	200
61069607	M4×16	PH 2	202	200
61069614	M4×20	PH 2	202	200
61069621	M4×30	PH 2	202	200
61069638	M4×40	PH 2	202	200
61069645	M5×12	PH 2	202	200
61069652	M5×16	PH 2	202	200
61069669	M5×20	PH 2	202	200
61069676	M5×25	PH 2	202	100
61069683	M5×30	PH 2	202	100
61069690	M5×40	PH 2	202	100
61069706	M6×16	PH 3	202	100
61069713	M6×20	PH 3	202	100
61069720	M6×25	PH 3	202	100
61069737	M6×30	PH 3	202	50
61069744	M6×40	PH 3	202	50
61069751	M6×50	PH 3	202	50

