

### Pielietojums

Sešstūru uzgriežņi ir paredzēti tērauda vai koka detaļu samontēšanai kopā ar vītņotu skrūvi.

### Apraksts

Uzgriežnis ir izgatavots no tērauda, gludi cinkots lietošanai iekšējās un attiecīgi karsti cinkots vai nerūsējošs un izturīgs pret skābi A4-80 āra darbiem. Tas ir izgatavots atbilstoši 8.stiprības klasei.

### Specifikācija

	M6M gludi cinkots	M6M karsti cinkots	M6M nerūsējošs, izturīgs pret skābi A4-80
Materiāls	Rūdīts un atkvēlināts oglekļa tērauds atbilstoši ISO 898-2	Rūdīts un atkvēlināts oglekļa tērauds atbilstoši ISO 898-2	Pret skābi izturīgs tērauds SS14 2347
Virsmas apstrāde	Atbilstoši ISO 4042 5—15 μm	Atbilstoši ISO 4042 24—45 μm	
Korozivitātes klase	C1	C3	C4

## Sešstūru uzgriežnis, DIN 934. Nerūsējošs, izturīgs pret skābi A4-80

### ESSBOX

Art.Nr.	Skrūves Ø	Atslēgas platums mm	ESSBOX izmērs	Gab./Iepak.
61091060	M6	10	102	100
61091062	M8	13	202	100
61091064	M10	17	202	50
61091066	M12	19	202	50
61091068	M16	24	202	25
61091070	M20	30	202	15

