

### Pielietojums

Metināmais uzgrieznis ir paredzēts divu vītņotu daļu savienošanai, piemēram, vītņu stieņu sametināšanai.

### Apraksts

Metināmais uzgrieznis ir izgatavots no tērauda atbilstoši 4. stiprības klasei.

### Montāža

Ir paredzēts, ka noteiktas stiprības klases skrūve, kas ir savienota ar tās pašas stiprības klases uzgriezni (tehniskie dati, 7. tabula), veido savienojumu, kurš var iegūt tādu skrūves spriegumu, kas atbilst tā pārbaudes spēkam, neriskējot ar vītnes nobīdi. Uzgrieznis ir izgatavots saskaņā ar 4. stiprības klasi, kas atbilst vītņu stieņu sametināšanas 4.6. kvalitātes klasei.



### Specifikācija

	M6HM cinkots
Materiāls	Rūdīts un rūdīta oglekļa tērauds saskaņā ar ISO 898-2
Virsmas apstrāde	Saskaņā ar ISO 4042 5µm
Korozivitātes klase	C1

### Metināmais uzgrieznis MGHM 4.klase. Glludi cinkots

#### ESSBOX

Art.Nr.	Skrūves Ø	Garums mm	Atslēgas platums mm	ESSBOX izmērs	Gab./ Iepak.
61091075	M6	30	10	102	10
61091077	M8	50	13	202	10
61091079	M10	50	17	202	9
61091081	M12	50	19	202	9
61091083	M16	50	24	203	8

