

Pielietojums

Sešstūru uzgriežņi ir paredzēti tērauda vai koka detaļu samontēšanai kopā ar vītņotu skrūvi.

Apraksts

Uzgriežnis ir izgatavots no tērauda, gludi cinkots lietošanai iekšējās un attiecīgi karsti cinkots vai nerūsējošs un izturīgs pret skābi A4-80 āra darbiem. Tas ir izgatavots atbilstoši 8.stiprības klasei.

Specifikācija

	M6M gludi cinkots	M6M karsti cinkots	M6M nerūsējošs, izturīgs pret skābi A4-80
Materiāls	Rūdīts un atkvēlināts oglekļa tērauds atbilstoši ISO 898-2	Rūdīts un atkvēlināts oglekļa tērauds atbilstoši ISO 898-2	Pret skābi izturīgs tērauds SS14 2347
Virsmas apstrāde	Atbilstoši ISO 4042 5—15 μm	Atbilstoši ISO 4042 24—45 μm	
Korozivitātes klase	C1	C3	C4

Sešstūru uzgriežnis, DIN 934. Karsti cinkots ESSBOX

Art.Nr.	Skrūves Ø	Atslēgas platums mm	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.
61095101	M6	10	102	100
61095103	M8	13	202	100
61095105	M10	17	202	50
61095109	M16	24	202	25
61095111	M20	30	202	15
61068666	M24		203	10

