

Pielietojums

ESSVE galvanizētās lentes paredzētas dažāda veida koka konstrukciju un spāru kopnes montāžai, stabilizēšanai un nostiprināšanai.

Apraksts

Lentes izgatavotas no aukstvelmētas, karsti cinkotas tērauda loksnes ar dažādiem cauruņu izmēriem un novietojumu.

Montāža

Galvanizētās lentes montē ar ESSVE 4,0 mm enkurnaglām vai ESSVE 5,0 mm enkurskrūvēm.



Tehniskie parametri

Materiāls	Aukstvelmēta tērauda loksne
Virsmas apstrāde	Karsti cinkota 20 μm
Korozijizturības klase	C2
Naglu caurumi	Skatīt tabulu
Garums iepakojumā	Skatīt tabulu

Galvanizētās lentes

Art. nr	Izmērs mm	Caurums Ø mm	Garums iepakojumā, m	Lentes veids	Lentes praktiskā nestspēja kN	Gab./ iepak.	Gab./ paletē	Art. veids
396660843	12x0,7	5,5/3,2	10	2	1,0	1	672	L
396660508	13x0,7	5,5/3,2	10	2	1,0	1	672	L
5171325	13x0,7	5,5/3,2	25	2	1,0	1	486	L
396660730	20x0,7	7,0/5,0/3,2	25	2	1,2	1	223	L
396660706	20x0,7	8,5/6,5/4,5	10	2	1,0	1	456	L
396660805	20x1,0	7,0/5,0/3,2	10	2	2,0	1	456	L
396660839	25x1,2	8,5/6,5/4,2	25	1	3,5	1	180	L
396660904	25x1,5	8,5/6,5/4,2	10	2	2,0	1	385	L
396660938	25x2,0	8,5/6,5/4,5	10	1	6,0	1	150	L

