

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: WS-4.5-CSK-C1 lt

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
Medsraigtis 4,5 mm C1

2. Gaminio numeris:
146106, 146108, 146110, 146112, 81146107, 146006, 146008, 146010, 146012

3. Naudojimo paskirtis (-ys):
Įlaido tipo tvirtinimo detalės, skirtos apkrovų veikiamoms medinėms konstrukcijoms pagal EN 14592.

4. Gamintojas:
ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
3

6. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
1015

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| $M_{y,k}$ [Nmm] | 3500 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ | 16,7 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ | 22,6 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{tens,k}$ [kN] | 6,3 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$ | 2,3($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$) | EN 14592:2008+A1:2012 |
| Durability (i.e. corrosion protection) | Service class 2 acc. to EN 1995-1-1 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| d_1 [mm] | 2,8 | EN 14592:2008+A1:2012 |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):



Lisa Frode, Product Developer

Kista 2023-11-15