

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: WS-5.0-CSK-C1 lt

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Medsraigtis 5,0 mm C1

2. Gaminio numeris:

146113, 146114, 146116, 146118, 146120, 146122, 81146110, 81146113, 81146114, 81146116,  
81146118, 81146122, 81146123, 146016, 146013, 146014, 146018, 146020, 146022

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

Įlaido tipo tvirtinimo detalės, skirtos apkrovų veikiamoms medinėms konstrukcijoms pagal EN 14592.

4. Gamintojas:

ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden

info@essve.se

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

3

6. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

1015

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
$M_{y,k}$ [Nmm]	4900	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	15,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	21,7	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	7,8	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,6 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 2 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
$d_1$ [mm]	3,1	EN 14592:2008+A1:2012

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):



Lisa Frode, Product Developer

Kista 2023-11-15