

BETOONIPOLT EUS-HF 6K/ÄÄRIKUGA, RUSPERT



KASUTUSVALDKOND

ESSVE betoonikruvi EUS on kõrge kvaliteediga betoonikruvi, mis on mõeldud paigaldustöödeks, kus soovitakse tagada paigaldatud objekti suurt turvalisust, nt piirete, kukkumiskaitsetarvikute, valuvormide, raketisevarraste jne puhul. Kruvil on CE-märgis ETA (valik 1) alusel, mis annab sellele heakskiidu paigaldustöödeks nii pragudeta kui ka pragudega betoonis.

KIRJELDUS

Kruvil on tugev induksioonkarastatud teravik, mis lõikab lihtsalt keerme pehmes ja kõvas betoonis (C20/25–C50/60). Kruvi on jalaosast paindlikum, tänu millele on paigaldus turvalisem, nt kui puuriauk ei ole betoonipinna suhtes täiesti täisnurga all ja kruvi kinnitatakse suure pingutusjõuga. Kruvil on hi-low-keere, mis tagab väga head koormusväärtused ning lihtsustab paigaldamist.

Pinnatöötlus Ruspert annab vähemalt 15-aastase vastupidavuse korrodeeruvusklassis C3. See vastab standardi ISO 9223 kohaselt paigaldustele linna- või tööstuskeskkonnades, kus esineb madal õhusaaste kogus, või madalate soolasisaldustega mereäärsetes piirkondades. Vastavalt Eurokoodeksi juhtnõoidele tuleb vähemalt 50-aastase eluea saavutamiseks kasutada välistingimustes roostevabu kinnitusvahendeid.

PAIGALDAMINE

Paigaldamisel on soovitatav kasutada löökkruvikeerajat või mutrikeerajat. Betoonikruvi ei nõua kinnituse tagamiseks eelpingestusmomenti (erinevalt näiteks betoonikiilankrutest). Lõplik rakendatav pingutusmoment ei tohi olla suurem kui fikseeritava objekti paigalhooldmiseks vajalik. Tugevamat pingutamist tuleb vältida. Paigaldamist puudutav lisainformatsioon on esitatud ETA tunnustuses.

item no	Description	Length mm	Qty/Pack	Art type
105701	BETONGSKRUV EUS-HF 7,5(6)60	60	100	L
105703	BETONGSKRUV EUS-HF 7,5(6)80	80	100	L
105705	BETONGSKRUV EUS-HF 7,5(6)100	100	100	L
105707	BETONGSKRUV EUS-HF 10,5(8)75	75	50	L
105709	BETONGSKRUV EUS-HF 10,5(8)90	90	25	L
105711	BETONGSKRUV EUS-HF 10,5(8)110	110	25	L
105713	BETONGSKRUV EUS-HF 12,5(10)85	85	25	L
105715	BETONGSKRUV EUS-HF 12,5(10)100	100	25	L
105717	BETONGSKRUV EUS-HF 12,5(10)120	120	25	L
105719	BETONGSKRUV EUS-HF 16,5(14)115	115	10	L

