

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 545-NP-STRAP-S250-436 pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płyta do gwoździowane / taśma (min. tp = 0,9 mm)

2. Numer artykułu:

451310, 451313, 451316, 451319, 451322, 451325, 451328, 451331, 451334, 451337, 451340,
451343, 451346, 451349, 451352, 451355, 451358, 451361, 451364, 451373, 451376, 451379,
451382, 451385, 451388, 451391, 451394, 451397, 451400, 451403, 451406, 451409, 451412,
451415, 451418, 451421, 451424, 451427, 451430, 451433, 451436, 451439, 451442, 451445,
451487, 451490, 451493, 451496

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Łączników stosowanych w nośnych konstrukcjach drewnianych zgodnie z EN 14545. Taśma jest wykorzystywana jako 2D-płyta do gwoździowane, jak określono w EN 14545 rozdziale 3.2

4. Producent:

ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

2+

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane

1073

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|---|--|
| Material | EN 10346 – S250GD | - |
| Characteristic yield strength [N/mm ²] | 250 | EN 14545:2008 |
| Minimum percentage elongation after fracture [%] | 19 | EN 14545:2008 |
| Durability (i.e. corrosion protection) | Z275, Service class 2 acc. to EN 1995-1-1 | EN 14545:2008 |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners
Kista 2017-09-04