

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: XTR-4.2-EZP pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
Wkręt (na taśmie) KOMBI do konstrukcji drewnianych/stalowych, ocynkowany  
Rozmiar:  
3,9x30/40/55 mm
2. Numer artykułu:  
550630, 550645
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania  
Łączniki mechaniczne, zawierające gwoździe, wkręt i zszywki, przeznaczone do mocowania płyt gipsowych wzmocnianych włóknami do odpowiednich elementów drewnianych i metalowych tworzących konstrukcję budowlaną. Łączniki mechaniczne mocują płyty do szkieletu budynku, umożliwiając obróbkę techniczną i dekoracyjną powierzchni płyt. Można je także stosować w konstrukcji szkieletu oraz do łączenia szkieletu z elementami nośnymi, jak również do mocowania płyt ze sobą, zgodnie z normą EN 14566:2008+A1:2009.
4. Producent:  
ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden  
Mail: info@essve.se
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System 4
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane  
N.A
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reaction to fire	A1	EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1
Flexural strength	pass	EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Fredrik Sivertsson, Product Developer/Technical expert  
Kista 2021-02-09