

PRODUKTFORMASJON



Brannkitt for enkel og smidig tetting av kabler og rør



EI 120

FIRE PUTTY

Allround brannkitt

FireSeal lanserer nå et revolusjonerende brannkitt som med sitt store bruksområde gjør det lettere å brantette kabler og rør.

Fire Putty er beregnet for branntetting i brannklasse EI 60 til EI 120 av kabler og metallrør i veggkonstruksjoner. Kan med fordel brukes ved enkeltgjennomføringer hvor man ønsker en enkel og kostnadseffektiv løsning. Materialets myke egenskaper gjør det lett å modifisere branntetningen, og slik blir det også mulig å fjerne eksisterende kabler eller montering av nye.

Fire Putty er et silikonbasert og ikke-herdende brannkitt for kabel- og rørgjennomføringer. Ved brann dannes en blokkade av brannbestandig fyllstoff som begrenser gjennomstrømning av røyk og ild.

Fire Putty er oppført i de fleste miljøregister, hvilket betyr at produktet ikke er klassifisert som miljø- eller helsefarlig.

Holdbarhetstiden på hele to år gjør FireSeal Fire Putty til et produkt man alltid har for hånden når behovet oppstår.

Egenskaper

Farge:	Rød
Densitet:	1.64 – 1.70
Herdetid:	Ikke-herdende
Aktiveringstemperatur:	Ca. 200°C
Hardhet (Shore A):	Ca. 15



En rask og enkel installasjon som utføres i følgende trinn

- Sikre at overflaten er ren og tørr
- Installasjonstemperatur skal være mellom 5°C og 40°C
- Kittet bearbeides for hånden. Bruk fingrene eller verktøy for å trykke kittet inn i åpningen rundt kabelen eller røret til en dybde på minst 2 cm.
- Gjenta prosedyren på motsatt side.

Godkjent for: **Kabel • Metallrør**

Brannklasse for gjennomføringer av rør, kabler, kabler i bunt, i gips og betongvegger, minst 100 mm veggykkelse.

	Type gjennomføring	Maks ytterdim.	Maks i bunt	Brannklasse
Kabel	Small	Ø21 mm	10 stk.	EI 90
	Medium	Ø50 mm	1 stk.	EI 90
	Large	Ø80 mm	1 stk.	EI 60
Rør	Kobber - uisolert	Ø22 mm	1 stk.	EI 30
	Kobber - isolert m/ull	Ø22 mm	1 stk.	EI 120
	Stål - uisolert	Ø22 mm	1 stk.	EI 120
	Stål - isolert K-flex	Ø40 mm	1 stk.	EI 120

For nærmere informasjon om installering og brannklasse, se fireseal.no/ produkter

Art.nr	EI -nr	Farge	Mengde
100930	1300428	Rød	1,0 Kg

