

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: FACADE-SCREW-4.4-A4 pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Śruba fasadowa 4,4 Stal nierdzewna A4

2. Numer artykułu:

537145, 537152, 537165, 537172, 537245, 537252, 537265, 537272, 537345, 537352, 537365,  
537372, 537445, 537452, 537465, 537472, 537545, 537552, 537565, 537572, 537601, 537603,  
537605, 537607, 537609, 537611, 537613, 537615, 537617, 537619

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Elementy mocujące do stosowania w drewnianych konstrukcjach nośnych zgodnie z normą EN 14592

4. Producent:

ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden

[info@essve.se](mailto:info@essve.se)

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

3

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane

1015

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
$M_{y,k}$ [Nmm]	3200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	17,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	25,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,53 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
$d_1$ [mm]	2,77	EN 14592:2008+A1:2012

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Fredrik Sivertsson, Product Developer/Technical expert

Kista 2021-04-28