

SUORITUSTASOILMOITUS

Nr: CS-HF-(HEX)-8.0-CorrSeal fi

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
Rakennusruuvi HEX 8,0 CorrSeal

2. Tuotenumero:
113431, 113435, 113439, 113443, 113451, 113453, 113455

3. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
EN 14592 -standardin mukaiset kiinnikkeet kantaviin puurakenteisiin

4. Valmistaja:
ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty
5. järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
3

6. Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
0402

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|---|--|-------------------------------------|
| $M_{y,k}$ [Nmm] | 21700 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ | 10,6 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ | 10,8 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{tens,k}$ [kN] | 19 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ [Nm] $\geq 1,5$ | $\geq 1,5$ ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$) | EN 14592:2008+A1:2012 |
| Durability (i.e. corrosion protection) | Service class 3 acc. to EN 1995-1-1 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| d_1 [mm] | 5,3 | EN 14592:2008+A1:2012 |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dyar Jamil, Technical expert

Kista 2021-09-15