

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: CS-HF-(HEX)-10.0-CorrSeal lv

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
Celtniecības skrūve HEX 10,0 CorrSeal

2. Pants numurs:  
113461, 113466, 113467, 113469, 113473, 113477, 113481

3. Paredzētais izmantojums:  
Sprūdtapu tipa stiprinātāji lietošanai nesošajās koka konstrukcijās atbilstīgi EN 14592.

4. Ražotājs:  
ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden  
  
info@essve.se

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma  
3

6. Paziņotā(-ās) iestāde(-es):  
0402

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

| Būtiskie raksturlielumi   | Eksploatācijas īpašības                    | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|---|--|----------------------------------|
| $M_{y,k}$ [Nmm]   | 33500                                      | EN 14592:2008+A1:2012            |
| $f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$   | 9,1  | EN 14592:2008+A1:2012            |
| $f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ | 13,7                                       | EN 14592:2008+A1:2012            |
| $f_{tens,k}$ [kN]   | 25   | EN 14592:2008+A1:2012            |
| $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ [Nm] $\geq 1,5$                   | $\geq 1,5$ ( $\rho = 480 \text{ kg/m}^3$ ) | EN 14592:2008+A1:2012            |
| Durability (i.e. corrosion protection)                              | Service class 3 acc. to EN 1995-1-1        | EN 14592:2008+A1:2012            |
| $d_1$ [mm]  | 6,4  | EN 14592:2008+A1:2012            |

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Dyar Jamil, Technical expert

Kista 2021-09-15