

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: CS-W-(WAF)-6.0-CorrSeal pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

'Sruba konstrukcyjna WAF 6,0 CorrSeal

2. Numer artykułu:

113101, 113103, 113105, 113107, 113109, 113111, 113113, 113115, 113117, 113119, 113121,  
113123, 113127

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Elementy mocujące do stosowania w drewnianych konstrukcjach nośnych zgodnie z normą EN  
14592

4. Producent:

ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden

info@essve.se

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

3

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane

0402

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
$M_{y,k}$ [Nmm]	9900	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	9,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	14,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	9,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ [Nm] $\geq 1,5$	$\geq 1,5$ ( $\rho = 480 \text{ kg/m}^3$ )	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
$d_1$ [mm]	3,9	EN 14592:2008+A1:2012

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyar Jamil, Technical expert

Kista 2021-09-15